

D'O'KA[®]
Feuerlöscher

DIN EN 3 FETTBRANDFEUERLÖSCHER

SN 2Bio⁺ • SN 3Bio⁺ • SN 6Bio⁺

NEU!
Löschmittel
biologisch
abbaubar!



- ✓ *Einfache Bedienung*
- ✓ *Vernickelte Messingarmatur*
- ✓ *Löschmittel auf pflanzlicher Basis*
- ✓ *Frei von Fluor, PFOS, PFOA*
- ✓ *Mit Manometer & Prüfventil*



made
in
Germany



Die neuen Fettbrandfeuerlöscher der Bio⁺ Serie sind nahezu für alle Bereiche hervorragend einsetzbar. Neben der Brandklasse F können auch Brände der Klassen A und B bekämpft werden. Der enorme Abkühlungseffekt ermöglicht eine bessere Erreichbarkeit des Brandherdes und somit eine deutlich effektivere Brandbekämpfung. Die imprägnierende Wirkung verhindert wirkungsvoll Rückzündungen.

Das auf pflanzlicher Basis neu entwickelte Löschmittel BerkiCold®, ist zu 100% biologisch abbaubar (Milieukeur-Zertifikat) und frei von Fluor, PFOS und PFOA ist. Es ist weder aggressiv noch schädlich für Mensch, Tier und Umwelt. Die Feuerlöscher der Bio⁺ Serie sind die Alternative für umweltbewusste Anwender.

Vorteile

- Ganzmetallarmatur mit vernickeltem Messingkörper, Manometer und Prüfventil
- Behälter außen mit Polyesterharz-, innen mit thermoplastischer Polymer-Beschichtung zum Schutz vor Korrosion
- Behälter mit Stahlstandfuß bei SN 2Bio⁺ und SN 3Bio⁺
- Optional Kunststoffstandfuß zum Schutz des Behälterbodens für SN 6Bio⁺
- Löschmittel auf pflanzlicher Basis, vollständig biologisch abbaubar, frei von Fluor, PFOS und PFOA
- 6 Löschmitteleinheiten bei SN 6Bio⁺

Besonders geeignet für:

Großküchen, Kantinen, Gastronomie, Privathaushalte, Bürobereiche



A Brennbares festes Material (Holz, Papier, Textilien)



B Brennbares flüssiges Material (Benzin, Lacke, Öl)



F Speiseöl- und Speisefettbrände



Löschmittel auf pflanzlicher Basis



Technische Daten

Typ	SN 2Bio ⁺	SN 3Bio ⁺	SN 6Bio ⁺
Zulassungs-Nr.	SP 86/13	SP 87/13	SP 88/13
Inhalt Löschmittel	2 l Schaum	3 l Schaum	6 l Schaum
Rating (LE)	8 A / 34 B / 5 F (2 LE)	8 A / 55 B / 25 F (2 LE)	21 A / 144 B / 40 F (6 LE)
Treibmittel	N ₂	N ₂	N ₂
Funktionsbereich °C	0 → + 60	0 → + 60	0 → + 60
Funktionsdauer ca. s	11	14	31
Wurfweite ca. m	4 - 6	4 - 6	4 - 6
Gesamtgewicht ca. kg	3,9	6,1	9,9
Höhe ca. mm	410	470	525
Breite ca. mm	185	185	270
Tiefe ca. mm	110	135	170
Behälterdurchmesser mm	110	125	160

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Ratings/Brandobjekte nach DIN EN 3. Stand 06/2015
Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.

DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH
Antonius-Raab-Straße 16-18
D-34123 Kassel - Industriepark Waldau
Tel.: +49 561 400 499-0
Fax: +49 561 400 499-50
E-Mail: info@doeka-kassel.de
Web: www.doeka-kassel.de

Ihr Brandschutzfachhändler: