

AUFLADE-PULVERFEUERLÖSCHER CARTRIDGE OPERATED POWDER FIRE EXTINGUISHER

Gi6DS-03 • Gi6DS-04 • Gi9DS • Gi12DS



Typ Type	Inhalt Capacity kg / ltr.	Brandklassen Rating (LE*)	Funktions- bereich Operating temp °C	Funktions- dauer Discharge time ca. s	Wurfweite Throw range ca. m	Abmessungen Dimensions H x B x T ca. mm	Behälter Cylinder Ø mm	Gewicht Weight ca. kg	Nummer der Anerkennung Approval No. DIN EN 3	MED
Gi6DS-03	6	43A / 233B / C (12 / 15 / -)	- 30 – + 60	22	7	510 x 295 x 160	150	10,2	SP 68/95	-
Gi6DS-04	6	55A / 233B / C (15 / 15 / -)	- 30 – + 60	22	7	510 x 295 x 160	150	10,2	SP 166/12	-
Gi9DS	9	55A / 233B / C (15 / 15 / -)	- 30 – + 60	23	8	530 x 295 x 195	185	15,1	SP 04/93	-
Gi12DS	12	55A / 233B / C (15 / 15 / -)	- 30 – + 60	24	8	645 x 310 x 195	185	19,0	SP 06/93	-

MED
2014/90/EU



Ratings / Brandobjekte nach DIN EN 3, Löschmitteleinheiten nach ASR A2.2.
*Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

All Ratings in accordance with DIN EN 3.
We reserve the right to change specifications without prior notice.
01/2021



DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH
Antonius-Raab-Straße 16-18
D-34123 Kassel - Industriepark Waldau

Phone: +49 561 400 499-0
E-Mail: info@doeka-kassel.de
Web: www.doeka-kassel.de

