

DAUERDRUCK PULVERFEUERLÖSCHER PERMANENT PRESSURE POWDER FIRE EXTINGUISHER

GN6A • GN6A-04 • GN9A • GN12A



Typ Type	Inhalt Capacity kg / ltr.	Brandklassen Rating (LE*)	Funktions- bereich Operating temp °C	Funktions- dauer Discharge time ca. s	Wurfweite Throw range ca. m	Abmessungen Dimensions H x B x T ca. mm	Behälter Cylinder Ø mm	Gewicht Weight ca. kg	Nummer der Anerkennung Approval No. DIN EN 3	MED
GN6A	6	34A / 233B / C (12 / 15 / -)	- 30 – + 60	20	7	525 x 250 x 160	150	9,4	SP 0893	●
GN6A-04	6	55A / 233B / C (15 / 15 / -)	- 30 – + 60	20	7	525 x 250 x 160	150	9,4	SP 141/12	-
GN9A	9	55A / 233B / C (15 / 15 / -)	- 30 – + 60	25	8	560 x 255 x 195	185	14,1	SP 10/93	●
GN12A	12	55A / 233B / C (15 / 15 / -)	- 30 – + 60	22	8	655 x 255 x 195	185	17,9	SP 12/93	●

MED
2014/90/EU



Ratings / Brandobjekte nach DIN EN 3, Löschmitteleinheiten nach ASR A2.2.
*Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

All Ratings in accordance with DIN EN 3.
We reserve the right to change specifications without prior notice.
01/2021



DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH
Antonius-Raab-Straße 16-18
D-34123 Kassel - Industriepark Waldau

Phone: +49 561 400 499-0
E-Mail: info@doeka-kassel.de
Web: www.doeka-kassel.de

