

FAHRBARES KOHLENDIOXIDLÖSCHGERÄT MOBILE CARBON DIOXIDE EXTINGUISHER

KS10 • KS20 • KS30 • KS50



Typ Type	Inhalt Capacity kg / ltr.	Brandklassen Rating (LE*)	Funktions- bereich Operating temp. °C	Funktions- dauer Discharge time ca. s	Wurfweite Throw range ca. m	Abmessungen Dimensions H x B x T ca. mm	Gewicht Weight ca. kg	Nummer der Anerkennung Approval No.	MED
KS10	10	89 B	- 20 – + 60	15	4 - 5	1110 x 490 x 420	45	P3-3/92	-
KS20	20	113 B	- 20 – + 60	15	4 - 5	1160 x 490 x 420	69	P3-4/92	-
KS30	30	2 x 113 B	- 20 – + 60	20	4 - 6	1730 x 550 x 1350	105	P3-1/92	-
KS50	50	4 x 113 B	- 20 – + 60	60	4 - 6	1765 x 550 x 1450	160	P3-2/94	-

MED
2014/90/EU



Ratings / Brandobjekte nach DIN EN 3, Löschmitteleinheiten nach ASR A2.2.
*Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

All Ratings in accordance with DIN EN 3.
We reserve the right to change specifications without prior notice.
01/2021



DÖKA Feuerlöschergerätebau GmbH
Antonius-Raab-Straße 16-18
D-34123 Kassel - Industriepark Waldau

Phone: +49 561 400 499-0
E-Mail: info@doeka-kassel.de
Web: www.doeka-kassel.de

