

Auflade BC-PULVERFEUERLÖSCHER CARTRIDGE OPERATED BC POWDER FIRE EXTINGUISHER

Pi6BS-36 • Pi12BS-36 • Pi6BS-37 • Pi12BS-37



Typ Type	Inhalt Capacity kg / ltr.	Brandklassen Rating (LE*)	Funktions- bereich Operating temp °C	Funktions- dauer Discharge time ca. s	Wurfweite Throw range ca. m	Abmessungen Dimensions H x B x T ca. mm	Behälter Cylinder Ø mm	Gewicht Weight ca. kg	Nummer der Anerkennung Approval No. DIN EN 3	MED
Pi6BS-36	6	183B / C (12 / -)	- 30 – + 60	22	6	565 x 240 x 160	150	10,4	SP 07/97	-
Pi12BS-36	12	233B / C (15 / -)	- 30 – + 60	24	7	730 x 310 x 195	185	19,2	SP 09/97	-
Pi6BS-37	6	183B / C (12 / -)	- 30 – + 60	22	6	565 x 240 x 160	150	10,4	SP 07/97	-
Pi12BS-37	12	233B / C (15 / -)	- 30 – + 60	24	7	730 x 310 x 195	185	19,2	SP 09/97	-

MED
2014/90/EU



Ratings / Brandobjekte nach DIN EN 3, Löschmitteleinheiten nach ASR A2.2.
*Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

All Ratings in accordance with DIN EN 3.
We reserve the right to change specifications without prior notice.
01/2021



DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH
Antonius-Raab-Straße 16-18
D-34123 Kassel - Industriepark Waldau

Phone: +49 561 400 499-0
E-Mail: info@doeka-kassel.de
Web: www.doeka-kassel.de

