

# FAHRBARES SCHAUMLÖSCHGERÄT MOBILE FOAM FIRE EXTINGUISHER

## SF50A-1 • SF50B-1



Typ Type	Inhalt Capacity kg / ltr.	Brandklassen Rating (LE*)	Funktions- bereich Operating temp. °C	Funktions- dauer Discharge time ca. s	Wurfweite Throw range ca. m	Abmessungen Dimensions H x B x T ca. mm	Gewicht Weight ca. kg	Nummer der Anerkennung Approval No.	MED
SF50A-1	50	A / B	- 30 – + 60	105	4 - 6	1080 x 420 x 600	99	SP 24/04	●
SF50B-1**	50	A / B	- 30 – + 60	105	16 - 17	1080 x 420 x 600	99	SP 25/04	●

Einsatz nur in spannungsfreien Anlagen.  
Use only in voltage-free systems.

MED  
2014/90/EU



Ratings / Brandobjekte nach DIN EN 3, Löschmitteleinheiten nach ASR A2.2.  
\*Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

All Ratings in accordance with DIN EN 3.  
We reserve the right to change specifications without prior notice.  
01/2021



**DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH**  
Antonius-Raab-Straße 16-18  
D-34123 Kassel - Industriepark Waldau

Phone: +49 561 400 499-0  
E-Mail: [info@doeka-kassel.de](mailto:info@doeka-kassel.de)  
Web: [www.doeka-kassel.de](http://www.doeka-kassel.de)

