

AUFLADE-SCHAUMFEUERLÖSCHER CARTRIDGE OPERATED FOAM FIRE EXTINGUISHER

SK6DS ECO • SK9DS ECO



| Typ Type | Inhalt Capacity kg / ltr. | Brandklassen Rating (LE*) | Funktions- bereich Operating temp °C | Funktions- dauer Discharge time ca. s | Wurfweite Throw range ca. m | Abmessungen Dimensions H x B x T ca. mm | Behälter Cylinder Ø mm | Gewicht Weight ca. kg | Nummer der Anerkennung Approval No. DIN EN 3 | MED |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---|-----|
| SK6DS ECO | 6 | 34A / 144B (10 / 9) | 0 – + 60 | 36 | 4 - 6 | 500 x 310 x 170 | 160 | 10,5 | SP 85/11 | - |
| SK9DS ECO | 9 | 43A / 183B (12 / 12) | 0 – + 60 | 67 | 4 - 6 | 545 x 290 x 195 | 185 | 15,3 | SP 86/11 | - |

MED
2014/90/EU



Ratings / Brandobjekte nach DIN EN 3, Löschmitteleinheiten nach ASR A2.2.
*Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

All Ratings in accordance with DIN EN 3.
We reserve the right to change specifications without prior notice.
01/2021



DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH
Antonius-Raab-Straße 16-18
D-34123 Kassel - Industriepark Waldau

Phone: +49 561 400 499-0
E-Mail: info@doeka-kassel.de
Web: www.doeka-kassel.de

