

# Dauerdruck SCHAUMFEUERLÖSCHER Permanent pressure FOAM FIRE EXTINGUISHER

## SN6AU • SN9AU



DIN  
EN 3



| Typ<br>Type | Inhalt<br>Capacity<br>kg / ltr. | Brandklassen<br>Rating<br>(LE*) | Funktions-<br>bereich<br>Operating<br>temp<br>°C | Funktions-<br>dauer<br>Discharge<br>time<br>ca. s | Wurfweite<br>Throw<br>range<br>ca. m | Abmessungen<br>Dimensions<br>H x B x T<br>ca. mm | Behälter<br>Cylinder<br>Ø<br>mm | Gewicht<br>Weight<br>ca. kg | Nummer der<br>Anerkennung<br>Approval No.<br>DIN EN 3 | MED |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---|-----|
| SN6AU       | 6                               | 21A / 183B<br>(6 / 12)          | + 5 – + 60                                       | 26  | 4 - 6                                | 525 x 270 x 170                                  | 160                             | 10,2                        | SP 21/03  | -   |
| SN9AU       | 9                               | 27A / 233B<br>(9 / 15)          | + 5 – + 60                                       | 42  | 4 - 6                                | 575 x 270 x 195                                  | 185                             | 14,5                        | SP 22/03  | ●   |

MED  
2014/90/EU



Ratings / Brandobjekte nach DIN EN 3, Löschmitteleinheiten nach ASR A2.2.  
\*Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

All Ratings in accordance with DIN EN 3.  
We reserve the right to change specifications without prior notice.  
01/2021



**DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH**  
Antonius-Raab-Straße 16-18  
D-34123 Kassel - Industriepark Waldau

Phone: +49 561 400 499-0  
E-Mail: [info@doeka-kassel.de](mailto:info@doeka-kassel.de)  
Web: [www.doeka-kassel.de](http://www.doeka-kassel.de)

