

**VORTEILE**

- Modulare Bauweise
- Große Laufräder für leichten Transport
- Große Einfüllöffnung mit Messing-Verschraubung
- Einfacher Service
- Drehbare Löschpistole
- Große Bedienteile
- Servicefreundlich

**ADVANTAGES**

- Push button valve
- Ergonomic grip
- Internal CO<sub>2</sub> cartridge
- Hose with turnable pistol
- Cylinder with powder coating



GA50



PA50



PM50

Der Löschmittelbehälter und das Fahrgestell bilden zwei getrennte Einheiten. Hierdurch werden Schweißverbindungen am Druckbehälter auf ein Minimum reduziert und evtl. Instandsetzungsarbeiten am Löschergerät erheblich vereinfacht. Der große Grundrahmen des Fahrgestelles dient als Rammschutz für den Behälter, sowie als Tragehilfe für den Transport über Treppen und Absätze.

Die große Einfüllöffnung des Löschmittelbehälters erleichtert die Innenkontrolle und die Befüllung. Das Sicherheitsventil ist in den schweren Verschlussdeckel aus Messing integriert.

Der PM50-02 ist zusätzlich mit einem extra langen Applikator ausgestattet. Dieser gewährleistet einen sicheren Abstand zum Brandherd und bringt das Löschpulver besonders weich aus, um ein Aufwirbeln des Brandherdes zu verhindern.

Wahlweise mit 5 oder 10 m Hochdruckschlauch lieferbar.

The cylinder and the chassis form two separate units. As a result, welded connections on the pressure vessel are reduced to a minimum and possibly repair work on the extinguisher considerably simplified. The large base frame of the chassis serves as a ramming protection for the container, and also as a carrying aid for transport over stairs and heels.

The large filling opening of the cylinder facilitates internal inspection and filling. The safety valve is integrated in the heavy brass closure cap.

The PM50-02 is additionally equipped with an extra long applicator. This ensures a safe distance from the fire and brings the extinguishing powder particularly soft, to prevent swirling of the fire.

Optionally available with 5 or 10 m high-pressure hose.

### SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS

Typ Type	Inhalt Capacity kg / ltr.	Brandklassen Rating (LE*)	Funktions- bereich Operating temp. °C	Funktions- dauer Discharge time ca. s	Wurfweite Throw range ca. m	Abmessungen Dimensions H x B x T ca. mm	Gewicht Weight ca. kg	Nummer der Anerkennung Approval No.	MED
GA50	50	A / IV B / C	- 30 bis + 60	50	10 - 12	1080 x 420 x 600	102	SP 64/94	●
PA50	50	IV B / C	- 30 bis + 60	50	10 - 12	1080 x 420 x 600	102	SP 68/96	-
PM50-02	50	D-Objekt	- 30 bis + 60	90	-	1080 x 420 x 600	104	SP 94/96	-

Alle Ratings / Brandobjekte nach DIN EN 3, Löschmitteleinheiten nach ASR A2.2.

\*Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

All Ratings in accordance with DIN EN 3.

MED  
2014/90/EU



### DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH

Antonius-Raab-Straße 16-18

D-34123 Kassel - Industriepark Waldau

Telefon: +49 561 400 499-0

E-Mail: [info@doeka-kassel.de](mailto:info@doeka-kassel.de)

Web: [www.doeka-kassel.de](http://www.doeka-kassel.de)