

# AUFLADE SCHAUMFEUERLÖSCHER CARTRIDGE OPERATED FOAM FIRE EXTINGUISHER

## SK6BPv • SK9BPv Polyvalent



Typ Type	Inhalt Capacity kg / ltr.	Brandklassen Rating (LE*)	Funktionsbereich Operating temp °C	Funktionsdauer Discharge time ca. s	Wurfweite Throw range ca. m	Abmessungen Dimensions H x B x T ca. mm	Behälter Cylinder Ø mm	Gewicht Weight ca. kg	Nummer der Anerkennung Approval No. DIN EN 3	MED
SK6BPv	6	27A / 183B (9 / 12)	0 – + 60	36	5 - 6	560 x 235 x 170	160	10,7	SP 28/94	-
SK9BPv	9	34A / 233B (10 / 15)	0 – + 60	67	5 - 6	620 x 270 x 195	185	19,8	SP 29/94	-

MED  
2014/90/EU



Ratings / Brandobjekte nach DIN EN 3, Löschmitteleinheiten nach ASR A2.2.  
\*Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

All Ratings in accordance with DIN EN 3.  
We reserve the right to change specifications without prior notice.  
01/2021



**DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH**  
Antonius-Raab-Straße 16-18  
D-34123 Kassel - Industriepark Waldau

Phone: +49 561 400 499-0  
E-Mail: [info@doeka-kassel.de](mailto:info@doeka-kassel.de)  
Web: [www.doeka-kassel.de](http://www.doeka-kassel.de)

