

AUFLADE-PULVERFEUERLÖSCHER CARTRIDGE OPERATED POWDER FIRE EXTINGUISHER

GA6HS • GA12HS



Typ Type	Inhalt Capacity kg / ltr.	Brandklassen Rating (LE*)	Funktions- bereich Operating temp °C	Funktions- dauer Discharge time ca. s	Wurfweite Throw range ca. m	Abmessungen Dimensions H x B x T ca. mm	Behälter Cylinder Ø mm	Gewicht Weight ca. kg	Nummer der Anerkennung Approval No. DIN EN 3	MED
GA6HS	6	43A / 233B / C (12 / 15 / -)	- 30 – + 60	22	7	550 x 230 x 160	150	11,1	SP 70/95	-
GA12HS	12	55A / 233B / C (15 / 15 / -)	- 30 – + 60	24	8	685 x 265 x 195	185	19,8	SP 62/95	-

MED
2014/90/EU



Ratings / Brandobjekte nach DIN EN 3, Löschmitteleinheiten nach ASR A2.2.
*Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

All Ratings in accordance with DIN EN 3.
We reserve the right to change specifications without prior notice.
01/2021



DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH
Antonius-Raab-Straße 16-18
D-34123 Kassel - Industriepark Waldau

Phone: +49 561 400 499-0
E-Mail: info@doeka-kassel.de
Web: www.doeka-kassel.de

