

**VORTEILE**

- Druckhebelarmatur aus vernickeltem Messing
- Manometer
- Separates Prüfventil
- Behälter außen mit Polyesterharz-, innen thermoplastische Polymer-Beschichtung
- Standfuß optional

**ADVANTAGES**

- Squeeze grip valve
- Manometer
- Check valve
- Hose with turnable pistol
- Cylinder with powder coating and internal with thermoplastic Polymer
- Base skirt optional





# SCHAUMFEUERLÖSCHER FOAM FIRE EXTINGUISHER

## SN6AU • SN9AU SN6TAF • SN9TAF

Unsere Dauerdruckfeuerlöscher verfügen über eine vernickelte Ganzmetallarmatur mit einem vernickeltem Messingkörper und sind serienmäßig ausgestattet mit Prüfventil und Manometer. Der hochwertige EPDM-Schlauch verfügt über einen Schlauchanschluss aus Messing und wird mit einem Schlauchhalter am Behälter fixiert.

Our permanent pressure fire extinguishers have a nickel-plated all-metal fitting with a nickel-plated brass body and are equipped as standard with test valve and manometer. The high-quality EPDM hose has a brass hose connection and is fixed to the container with a hose holder.

### SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS

Typ Type	Inhalt Capacity kg / ltr.	Brandklassen Rating (LE*)	Funktions- bereich Operating temp °C	Funktions- dauer Discharge time ca. s	Wurfweite Throw range ca. m	Abmessungen Dimensions H x B x T ca. mm	Behälter Cylinder Ø mm	Gewicht Weight ca. kg	Nummer der Anerkennung Approval No. DIN EN 3	MED
SN6AU	6	21A / 183B (6 / 12)	+ 5 bis + 60	26	4 - 6	525 x 270 x 170	160	10,2	SP 21/03	-
SN9AU	9	27A / 233B (9 / 15)	+ 5 bis + 60	42	4 - 6	575 x 270 x 195	185	14,5	SP 22/03	●
SN6TAF	6	21A / 144B (6 / 9)	- 30 bis + 60	22	4 - 6	525 x 270 x 170	160	10,4	SP 05/2000	-
SN9TAF	9	27A / 183B (9 / 12)	- 30 bis + 60	34	4 - 6	575 x 270 x 195	185	14,8	SP 06/2000	-

Alle Ratings / Brandobjekte nach DIN EN 3, Löschmittleinheiten nach ASR A2.2.

\*Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

All Ratings in accordance with DIN EN 3.

MED  
2014/90/EU



### DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH

Antonius-Raab-Straße 16-18

D-34123 Kassel - Industriepark Waldau

Telefon: +49 561 400 499-0

E-Mail: [info@doeka-kassel.de](mailto:info@doeka-kassel.de)

Web: [www.doeka-kassel.de](http://www.doeka-kassel.de)