



- ✓ *Einfache, logische Bedienung*
- ✓ *Ergonomisches Design*
- ✓ *Schneller Druckaufbau*
- ✓ *Messingarmatur mit Überdruckventil*
- ✓ *Hohe Löschleistung*

Die Wasserfeuerlöscher der Wi-Serie eignen sich hervorragend zum Löschen von brennbaren, glutbildenden Stoffen wie z.B. Holz oder Textilien. Das Löschmittel besteht aus reinem Leitungswasser mit einem geringen Zusatz von Additiven, der nicht nur die Löscheinleistung erhöht, sondern zudem auch vor Fäulnisbildung schützt. Diese Geräte glänzen zudem mit sehr hohen Wurfweiten von bis zu 12 m und Wurfhöhen von bis zu 7 m. Dadurch können Brände selbst bei hohem Sicherheitsabstand zielgenau und damit effizient gelöscht werden.

Die BF-Serie ist durch Zugabe von Kühlsole frostsicher bis - 30 °C.


Vorteile


- Schlagknopfarmatur mit Messingkörper und Sicherheitsventil
- innenliegende CO₂-Treibgasflasche
- Schlauch mit drehbarer Löschpistole
- Behälter außen mit Polyesterharz-, innen mit thermoplastischer Polymer-Beschichtung zum Schutz vor Korrosion
- Kunststoffstandfuß mit Schlauchhalter zum Schutz des Behälterbodens

Besonders geeignet für:

Holz-, Papier,-Textillager und Verkaufsflächen, Archive

Frostsichere Ausführung für landwirtschaftliche und holzverarbeitende Betriebe

 Brennbare, feste Stoffe (Holz, Papier, Textilien)

 Einsetzbar bis 1.000 Volt; Mindestabstand 1 m



Technische Daten

Typ	Wi 6BS	Wi 9BS	Wi 6BF	Wi 9BF
Zulassungs-Nr.	SP 13/93	SP 14/93	SP 62/94	SP 63/94
Inhalt Löschmittel	6 l Wasser	9 l Wasser	6 l Wasser	9 l Wasser
Rating (LE)	34 A (10 LE)	43 A (12 LE)	13 A (4 LE)	27 A (9 LE)
Treibmittel	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂
Funktionsbereich °C	+ 5 → + 60	+ 5 → + 60	- 30 → + 60	- 30 → + 60
Funktionsdauer ca. s	32	64	29	59
Wurfweite ca. m	9 - 11	9 - 11	10 - 12	10 - 12
Gesamtgewicht ca. kg	10,4	15,0	11,0	15,9
Höhe ca. mm	560	620	560	620
Breite ca. mm	235	270	235	270
Tiefe ca. mm	170	195	170	195
Behälterdurchmesser mm	160	185	160	185

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Ratings/Brandobjekte nach DIN EN 3. Stand 03/2012.

DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH
Antonius-Raab-Straße 16-18
D-34123 Kassel - Industriepark Waldau
Tel.: +49 561 400 499-0
Fax: +49 561 400 499-50
E-Mail: info@doeka-kassel.de
Web: www.doeka-kassel.de

Ihr Brandschutzfachhändler: