



- ✓ *Einfache Bedienung*
- ✓ *Hohe Löschleistung*
- ✓ *Ganzmetallarmatur*
- ✓ *Manometer & Prüfventil*

Pulverlöscher der GN-Serie mit ABC-Löschpulver (Glutbrandpulver) sind vielseitig einsetzbar und in der Löschwirkung an Normobjekten anderen Löschmitteln überlegen. Die Löschwirkung erfolgt schlagartig. Spezielle Sperrschichteffekte verhindern Rückzündungen bei Feststoffbränden, z. B. Holz. Die Löschpulverwolke entfaltet sich großräumig und schützt den Anwender vor Rauch und Strahlungshitze.

### Vorteile

- Druckhebelarmatur mit vernickeltem Messingkörper, Manometer und Prüfventil
- Schlauchanschluss aus Messing
- Behälter mit Polyesterharzbeschichtung zum Schutz vor Korrosion
- Optional mit Kunststoffstandfuß zum Schutz des Behälterbodens

### Besonders geeignet für:

Außenbereiche, Fahrzeuge, Garagenanlagen, Reifenlager, Heizungsanlagen, chemische Industrie, Raffinerien



**A** Brennbare, feste Stoffe (Holz, Papier, Textilien)



**B** Brennbare Flüssigkeiten (Benzin, Lacke, Öl)



**C** Brennbare Gase (Industrie- und Naturgase)



Zugelassen für die Seeschiffahrt (GN 6A / GN 12A)



### Technische Daten

| Typ                    | GN 6A                  | GN 6A-03               | GN 6A-04               | GN 9A                  | GN 12A                 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Zulassungs-Nr.         | SP 08/93               | SP 08/07               | SP 141/12              | SP 10/93               | SP 12/93               |
| Inhalt Löschmittel     | 6 kg ABC-Pulver        | 6 kg ABC-Pulver        | 6 kg ABC-Pulver        | 9 kg ABC-Pulver        | 12 kg ABC-Pulver       |
| Rating (LE)            | 34A / 233B / C (10 LE) | 43A / 233B / C (12 LE) | 55A / 233B / C (15 LE) | 55A / 233B / C (15 LE) | 55A / 233B / C (15 LE) |
| Treibmittel            | N <sub>2</sub>         | N <sub>2</sub>         | N <sub>2</sub>         | N <sub>2</sub>         | N <sub>2</sub>         |
| Funktionsbereich °C    | - 30 → + 60            | - 30 → + 60            | - 30 → + 60            | - 30 → + 60            | - 30 → + 60            |
| Funktionsdauer ca. s   | 15                     | 15                     | 15                     | 19                     | 22                     |
| Wurfweite ca. m        | 7                      | 7                      | 7                      | 8                      | 8                      |
| Gesamtgewicht ca. kg   | 9,4                    | 9,4                    | 9,4                    | 14,1                   | 17,9                   |
| Höhe ca. mm            | 525                    | 525                    | 525                    | 560                    | 655                    |
| Breite ca. mm          | 250                    | 250                    | 250                    | 255                    | 255                    |
| Tiefe ca. mm           | 160                    | 160                    | 160                    | 195                    | 195                    |
| Behälterdurchmesser mm | 150                    | 150                    | 150                    | 185                    | 185                    |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Ratings/Brandobjekte nach DIN EN 3. Stand 07/2013  
Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.

**DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH**  
Antonius-Raab-Straße 16-18  
D-34123 Kassel - Industriepark Waldau  
Tel.: +49 561 400 499-0  
Fax: +49 561 400 499-50  
E-Mail: info@doeka-kassel.de  
Web: www.doeka-kassel.de

Ihr Brandschutzfachhändler: