

Schaum-  
Kartuschen-  
System



- ✓ *Einfache, logische Bedienung*
- ✓ *Ergonomisches Design*
- ✓ *Schneller Druckaufbau*
- ✓ *Hohe Löschleistung*
- ✓ *Geringe Löschmittelrückstände*
- ✓ *Umweltfreundlich*

Schaumkartuschenlöscher der SK-CS-Serie sind die innovative Weiterentwicklung zu herkömmlichen Schaumlöschern mit vorgemischten Lösungen. Erst im Einsatzfall erfolgt die Vermischung von Schaumkonzentrat und Wasser durch automatisches Öffnen der Konzentratkartusche. Die separate Aufbewahrung des Schaumkonzentrats gewährleistet eine jahrelange Haltbarkeit und gleichbleibende Löschwirkung, die mit vergleichbaren vorgemischten Schaummitteln nicht zu erreichen ist. Auch beweisen diese Geräte, was Nachhaltigkeit bedeutet. Die Löschmittelzusätze sind biologisch abbaubar (Milieukeur-Zertifikat). Die fertige Lösung hat einen minimalen Fluor-Anteil von weniger als 0,1% und ist frei von PFOS und PFOA.

### Vorteile

- Composite-Schlagknopfarmatur mit Metall-Inlets und Messing-Überwurfmutter
- innenliegende CO<sub>2</sub>-Treibgasflasche
- Kartuschensystem für hervorragende Schaumqualität und einfache Entsorgung
- Schlauch mit drehbarer Löschpistole
- Behälter außen mit Polyesterharz-, innen mit thermoplastischer Polymer-Beschichtung zum Schutz vor Korrosion
- Kunststoffstandfuß mit Schlauchhalter zum Schutz des Behälterbodens

### Besonders geeignet für:

Verwaltungs- und Fertigungsbereiche, Kfz-Werkstätten, Verkaufsräume, Gastbereiche in Hotels und Restaurants, Schulen, öffentliche Bereiche, Kinos, Diskotheken, Privatbereich



**A** Brennbare, feste Stoffe  
(Holz, Papier, Textilien)



**B** Brennbare Flüssigkeiten  
(Benzin, Lacke, Öl)



Einsetzbar bis 1.000 Volt;  
Mindestabstand 1 m



### Technische Daten

Typ	SK 6CS	SK 6CS-03	SK 9CS	SK 9CS-03
Zulassungs-Nr.	SP 53/96	SP 147/13	SP 54/96	SP 148/13
Inhalt Löschmittel	6 l Schaum	6 l Schaum	9 l Schaum	9 l Schaum
Rating (LE)	34 A / 183 B (10 LE)	43 A / 183 B (12 LE)	43 A / 233 B (12 LE)	55 A / 233 B (15 LE)
Treibmittel	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>
Funktionsbereich °C	0 → + 60	0 → + 60	0 → + 60	0 → + 60
Funktionsdauer ca. s	36	36	55	55
Wurfweite ca. m	4 - 6	4 - 6	4 - 6	4 - 6
Gesamtgewicht ca. kg	10,5	10,5	15,3	15,3
Höhe ca. mm	560	560	620	620
Breite ca. mm	235	235	270	270
Tiefe ca. mm	170	170	195	195
Behälterdurchmesser mm	160	160	185	185

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Ratings/Brandobjekte nach DIN EN 3. Stand 07/2013.

**DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH**  
Antonius-Raab-Straße 16-18  
D-34123 Kassel - Industriepark Waldau  
Tel.: +49 561 400 499-0  
Fax: +49 561 400 499-50  
E-Mail: info@doeka-kassel.de  
Web: www.doeka-kassel.de

Ihr Brandschutzfachhändler: