



- ✓ *Einfache, logische Bedienung*
- ✓ *Ergonomisches Design*
- ✓ *Schneller Druckaufbau*
- ✓ *Messingarmatur mit Überdruckventil*
- ✓ *Hervorragende Löschwirkung*
- ✓ *Nahezu universell einsetzbar*

Pulverlöscher mit ABC-Löschpulver (Glutbrandpulver) sind vielseitig einsetzbar und in der Löschwirkung an Normobjekten anderen Löschmitteln überlegen. Die Löschwirkung erfolgt schlagartig. Spezielle Sperrschichteffekte verhindern Rückzündungen bei Feststoffbränden, z. B. Holz. Die Löschpulverwolke entfaltet sich großräumig und schützt den Anwender vor Rauch und Strahlungshitze. Die drehbare Löschpistole ermöglicht die optimale Lenkung und Dosierung des Löschmittelstrahls mit nur einer Hand.

**Vorteile**

- Schlagknopfarmatur mit Messingkörper und Sicherheitsventil
- ergonomischer Griff
- innenliegende CO<sub>2</sub>-Treibgasflasche
- Schlauch mit drehbarer Löschpistole
- Behälter mit Polyesterharz-Beschichtung zum Schutz vor Korrosion
- Kunststoffstandfuß mit Schlauchhalter zum Schutz des Behälterbodens

**Besonders geeignet für:**

Außenbereiche, Fahrzeuge, Garagenanlagen, Reifenlager, Heizungsanlagen, chemische Industrie, Raffinerien



**A** Brennbare, feste Stoffe (Holz, Papier, Textilien)



**B** Brennbare Flüssigkeiten (Benzin, Lacke, Öl)



**C** Brennbare Gase (Industrie- und Naturgase)



Zugelassen für die Seeschiffahrt



**NEU!  
15 LE!**



**Technische Daten**

Typ	Gi 6BS-03	Gi 6BS-04	Gi 9BS	Gi 12BS
Zulassungs-Nr.	SP 68/95	SP 166/12	SP 04/93	SP 06/93
Inhalt Löschmittel	6 kg ABC-Pulver	6 kg ABC-Pulver	9 kg ABC-Pulver	12 kg ABC-Pulver
Rating (LE)	43 A / 233 B / C (12 LE)	55 A / 233 B / C (15 LE)	55 A / 233 B / C (15 LE)	55 A / 233 B / C (15 LE)
Treibmittel	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>
Funktionsbereich °C	- 30 → + 60	- 30 → + 60	- 30 → + 60	- 30 → + 60
Funktionsdauer ca. s	15	15	15	18
Wurfweite ca. m	6	6	7	7
Gesamtgewicht ca. kg	10,6	10,6	15,5	19,4
Höhe ca. mm	565	565	605	730
Breite ca. mm	240	240	275	310
Tiefe ca. mm	160	160	195	195
Behälterdurchmesser mm	150	150	185	185

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Ratings/Brandobjekte nach DIN EN 3. Stand 07/2015

**DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH**  
Antonius-Raab-Straße 16-18  
D-34123 Kassel - Industriepark Waldau  
Telefon: +49 561 400 499-0  
Fax: +49 561 400 499-50  
E-Mail: info@doeka-kassel.de  
Web: www.doeka-kassel.de

Ihr Brandschutzfachhändler: