

D'O'KA[®]
Feuerlöscher

S-CAFS Profi Line

Compressed Air Foam System



- | | |
|--|---|
| ▷ <i>Sprüh- und Jetstrahl</i> | ▷ <i>Jet and spray mode</i> |
| ▷ <i>Einfache Bedienung</i> | ▷ <i>Easy to operate</i> |
| ▷ <i>Geeignet für viele Löschmittel</i> | ▷ <i>Suitable for many extinguishing agents</i> |
| ▷ <i>Hohe Löschleistung</i> | ▷ <i>High extinguishing rating</i> |
| ▷ <i>Gleichmäßiger Wasserdunststrahl</i> | ▷ <i>Consistent water mist spray</i> |
| ▷ <i>Edelstahlbehälter</i> | ▷ <i>Stainless steel container</i> |
| ▷ <i>Niedriger Betriebsdruck</i> | ▷ <i>Low working pressure</i> |
| ▷ <i>Carbon Composit Druckgasflasche</i> | ▷ <i>Carbon Composite pressure gas bottle</i> |
| ▷ <i>Backpack optional</i> | ▷ <i>Backpack optional</i> |

SPECS

Inhalt / Capacity	9 Liter	9 litres
Löschmittelbehälter Material / Tank material	Edelstahl	Stainless steel
Betriebsdruck / Operating pressure	8,5 bar	8,5 bar
Treibgasflasche / Propellant gas bottle	verdichtete Luft Fülldruck: 300 bar Volumen: 2 Liter Ventilanschluss: G5/8 innen	Compressed air Filling pressure: 300 bar Volume: 2 litres Valve connection: G5/8 interior
Funktionsdauer / Operating time	ca. 23 sek.	Approx 23 sec.
Durchflussrate / Flow rate	24 Liter/min	24 litres/min
Funktionstemperatur / Operating temp.	Tmin +5°C; Tmax +60°C	Tmin +5°C; Tmax +60°C
Wechselzeit / Changeover time	ca. 2 sek. Jet- auf Sprühstrahl	Approx. 2 sec. Jet to spray mode
Wurfweite / Lancing distance	ca. 16 – 18 m Jetstrahl ca. 6 – 7 m Sprühstrahl	Approx. 16 – 18 m jet mode Approx. 6 – 7 m spray mode
Elektroanlagen / Electrical fires	bis 1000 V bei einem Abstand von 3 m	up to 1000 V / 3 m distance
Rating* / Rating*	55 A / 233 B	55 A / 233 B
Abmessungen (LxBxH) / Dimensions	ca. 260 x 420 x 820 mm	Approx. 260 x 420 x 820 mm
Leergewicht / Weight empty	ca. 14,9 kg	Approx. 14,9 kg
Zulassungen / Certifications	DIN EN 3, MED, GS, CE**	EN 3, MED, GS, CE**

* Getestet mit Ecodare 423 / Tested with Ecodare 423

** Landes- und Branchenspezifische Vorschriften sind vorrangig zu beachten. Für Fragen wenden Sie sich bitte an die DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH.

** Country and sector-specific regulations have higher priority. If you have any questions, please contact DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH.



- | | |
|--|---|
| ▷ <i>Sprüh- und Jetstrahl</i> | ▷ <i>Jet and spray mode</i> |
| ▷ <i>Einfache Bedienung</i> | ▷ <i>Easy to operate</i> |
| ▷ <i>Geeignet für viele Löschmittel</i> | ▷ <i>Suitable for many extinguishing agents</i> |
| ▷ <i>Hohe Löschleistung</i> | ▷ <i>High extinguishing rating</i> |
| ▷ <i>Gleichmäßiger Wasserdampfstrahl</i> | ▷ <i>Consistent water mist spray</i> |
| ▷ <i>Leichte Kohle- und Aramidfaser</i> | ▷ <i>Ultra light carbon and aramid fibre</i> |
| ▷ <i>Niedriger Betriebsdruck</i> | ▷ <i>Low working pressure</i> |
| ▷ <i>Carbon Composit Druckgasflasche</i> | ▷ <i>Carbon Composite pressure gas bottle</i> |

SPECS

Inhalt / Capacity	12 Liter	12 litres
Löschmittelbehälter Material / Tank material	Sehr leichte Kohle- und Aramidfaser	Ultra light carbon and aramid fibre
Betriebsdruck / Operating pressure	8,5 bar	8,5 bar
Treibgasflasche / Propellant gas bottle	verdichtete Luft Fülldruck: 300 bar Volumen: 2 Liter Ventilanschluss: G5/8 innen	Compressed air Filling pressure: 300 bar Volume: 2 litres Valve connection: G5/8 interior
Funktionsdauer / Operating time	ca. 30 sek.	Approx 30 sec.
Durchflussrate / Flow rate	24 Liter/min	24 litres/min
Funktionstemperatur / Operating temp.	Tmin +5°C; Tmax +60°C	Tmin +5°C; Tmax +60°C
Wechselzeit / Changeover time	ca. 2 sek. Jet- auf Sprühstrahl	Approx. 2 sec. Jet to spray mode
Wurfweite / Lancing distance	ca. 16 – 18 m Jetstrahl ca. 6 – 7 m Sprühstrahl	Approx. 16 – 18 m jet mode Approx. 6 – 7 m spray mode
Elektroanlagen / Electrical fires	bis 1000 V bei einem Abstand von 3 m	up to 1000 V / 3 m distance
Rating* / Rating*	55 A / 233 B (II B)	55 A / 233 B (II B)
Abmessungen (LxBxH) / Dimensions	ca. 260 x 420 x 820 mm	Approx. 260 x 420 x 820 mm
Leergewicht / Weight empty	ca. 11,5 kg	Approx. 11,5 kg
Zulassungen / Certifications	DIN EN 3, CE	DIN EN 3, CE

* Getestet mit Ecodare 423 / Tested with Ecodare 423

** Landes- und Branchenspezifische Vorschriften sind vorrangig zu beachten. Für Fragen wenden Sie sich bitte an die DÖKA Feuerlöschergerätebau GmbH.

** Country and sector-specific regulations have higher priority. If you have any questions, please contact DÖKA Feuerlöschergerätebau GmbH.

D'O'KA[®]
Feuerlöscher

S-CAFS Profi Line

S-CAFS12 BACKPACK



- | | |
|--|---|
| ▷ <i>Sprüh- und Jetstrahl</i> | ▷ <i>Jet and spray mode</i> |
| ▷ <i>Einfache Bedienung</i> | ▷ <i>Easy to operate</i> |
| ▷ <i>Geeignet für viele Löschmittel</i> | ▷ <i>Suitable for many extinguishing agents</i> |
| ▷ <i>Hohe Löschleistung</i> | ▷ <i>High extinguishing rating</i> |
| ▷ <i>Gleichmäßiger Wasserdampfstrahl</i> | ▷ <i>Consistent water mist spray</i> |
| ▷ <i>Edelstahlbehälter</i> | ▷ <i>Stainless steel container</i> |
| ▷ <i>Carbon Composit Druckgasflasche</i> | ▷ <i>Carbon Composite pressure gas bottle</i> |

SPECS

Inhalt / Capacity	50 Liter	50 litres
Löschmittelbehälter Material / Tank material	Edelstahl	Stainless steel
Betriebsdruck / Operating pressure	8,5 bar	8,5 bar
Treibgasflasche / Propellant gas bottle	verdichtete Luft Fülldruck: 300 bar Volumen: 6 Liter Ventilanschluss: G5/8 innen	Compressed air Filling pressure: 300 bar Volume: 6 litres Valve connection: G5/8 interior
Funktionsdauer / Operating time	ca. 125 sek.	Approx 125 sec.
Durchflussrate / Flow rate	24 Liter/min	24 litres/min
Funktionstemperatur / Operating temp.	Tmin +5°C; Tmax +60°C	Tmin +5°C; Tmax +60°C
Fahrgestell	pulverbeschichteter Stahlrahmen	Double powder coated steel frame
Wechselzeit / Changeover time	ca. 2 sek. Jet- auf Sprühstrahl	Approx. 2 sec. Jet to spray mode
Wurfweite / Lancing distance	ca. 16 – 18 m Jetstrahl ca. 6 – 7 m Sprühstrahl	Approx. 16 – 18 m jet mode Approx. 6 – 7 m spray mode
Elektroanlagen / Electrical fires	bis 1000 V bei einem Abstand von 3 m	up to 1000 V / 3 m distance
Schlauchlänge / Hose lengths	5 m, 10 m	5 m, 10 m
Rating* / Rating*	A / IV B	A / IV B
Abmessungen (LxBxH) / Dimensions	ca. 620 x 540 x 1110 mm	Approx. 620 x 540 x 1110 mm
Leergewicht / Weight empty	ca. 56 kg	Approx. 56 kg
Zulassungen / Certifications	EN 1866, GS, CE**	EN 1866, GS, CE**

* Getestet mit Ecodare 423 / Tested with Ecodare 423

** Landes- und Branchenspezifische Vorschriften sind vorrangig zu beachten. Für Fragen wenden Sie sich bitte an die DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH.

** Country and sector-specific regulations have higher priority. If you have any questions, please contact DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH.

D'O'KA[®]
Feuerlöscher

S-CAFS Profi Line

S-CAFS50 MOBILE





S-CAFS Profi Line



 *made
in
Germany*

DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH
Antonius-Raab-Straße 16-18
D-34123 Kassel • Germany
Phone: +49 561 400 499-0
E-Mail: info@doeka-kassel.de
www.doeka-kassel.de