

D'O'KA[®]
Feuerlöscher

DIN EN 3 SCHAUMFEUERLÖSCHER

Si 6BF • Si 9BF

Frostsicher
bis
- 30 °C



- ✓ Einfache, logische Bedienung
- ✓ Ergonomisches Design
- ✓ Schneller Druckaufbau
- ✓ Messingarmatur mit Überdruckventil
- ✓ Frostsicher bis -30 °C

made
in
Germany



Schaumlöscher der Si-BF-Serie verursachen nur eine geringe Verschmutzung beim Löscheinsatz. Durch die Verwendung eines Spezialschaums können diese Geräte in allen Bereichen eingesetzt werden, die hohe Anforderungen an die Frostbeständigkeit des Löschmittels haben, wie z.B. Kühlräume für die Lebensmittellagerung, Wohnmobilen, Außenbereiche.

Vorteile

- Schlagknopfartmatr mit Messingkörper und Sicherheitsventil
- Innenliegende CO₂-Treibgasflasche
- Schlauch mit drehbarer Löschpistole
- Behälter außen mit Polyesterharz-, innen mit thermoplastischer Polymer-Beschichtung zum Schutz vor Korrosion
- Kunststoffstandfuß mit Schlauchhalter zum Schutz des Behälterbodens
- Frostsicher bis - 30 °C

Besonders geeignet für:

Innen- und Außenbereiche mit besonderen Anforderungen an die Frostbeständigkeit des Schaummittels, wie z.B. Kühlräume, empfindliche Maschinen im Außenbereich, Wohnmobile



Brennbare, feste Stoffe (Holz, Papier, Textilien)



Brennbare Flüssigkeiten (Benzin, Lacke, Öl)



Einsetzbar bis 1.000 Volt; Mindestabstand 1 m



Technische Daten

Typ	Si 6BF	Si 9BF
Zulassungs-Nr.	SP 57/04	SP 58/04
Inhalt Löschmittel	6 l Schaum	9 l Schaum
Rating (LE)	21 A / 144 B (6 LE)	27 A / 183 B (9 LE)
Treibmittel	CO ₂	CO ₂
Funktionsbereich °C	- 30 → + 60	- 30 → + 60
Funktionsdauer ca. s	33	49
Wurfweite ca. m	4 - 6	4 - 6
Gesamtgewicht ca. kg	10,7	15,4
Höhe ca. mm	560	620
Breite ca. mm	235	270
Tiefe ca. mm	170	195
Behälterdurchmesser mm	160	185

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Ratings/Brandobjekte nach DIN EN 3. Stand 03/2015.

DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH
Antonius-Raab-Straße 16-18
D-34123 Kassel - Industriepark Waldau
Tel.: +49 561 400 499-0
Fax: +49 561 400 499-50
E-Mail: info@doeka-kassel.de
Web: www.doeka-kassel.de

Ihr Brandschutzfachhändler: