

**VORTEILE**

- Schlagknopfarmatur
- Ergonomischer Griff
- Innenliegende CO<sub>2</sub>-Treibgasflasche
- Schaumkonzentrat-Kartusche
- Schlauch mit drehbarer Löschpistole
- Behälter mit Polyesterharz-Beschichtung zum Schutz vor Korrosion
- Kunststoffstandfuß zum Schutz des Behälterbodens

**ADVANTAGES**

- Push button valve
- Ergonomic grip
- Internal CO<sub>2</sub> cartridge
- Foam concentrate cartridge
- Hose with turnable pistol
- Cylinder with powder coating
- Base skirt



Schaumkartuschenlöscher der SK-CS-Serie sind die innovative Weiterentwicklung zu herkömmlichen Schaumlöschern mit vorgemischten Lösungen. Erst im Einsatzfall erfolgt die Vermischung von Schaumkonzentrat und Wasser durch automatisches Öffnen der Konzentratkartusche. Die separate Aufbewahrung des Schaumkonzentrats gewährleistet eine jahrelange Haltbarkeit und gleichbleibende Löschwirkung, die mit vergleichbaren vorgemischten Schaummitteln nicht zu erreichen ist. Auch beweisen diese Geräte, was Nachhaltigkeit bedeutet.

Foam cartridge extinguishers of the SK-CS series are the innovative further development to conventional foam extinguishers with premixed solutions. Only in case of application, the mixing of foam concentrate and water by automatic opening of the concentrate cartridge. The separate storage of foam concentrate ensures years of durability and consistent extinguishing effect that can not be achieved with comparable premixed foaming agents. These devices also prove what sustainability means.

**SPEZIFIKATIONEN**  
**SPECIFICATIONS**

Typ Type	Inhalt Capacity kg / ltr.	Brandklassen Rating (LE*)	Funktions- bereich Operating temp °C	Funktions- dauer Discharge time ca. s	Wurfweite Throw range ca. m	Abmessungen Dimensions H x B x T ca. mm	Behälter Cylinder Ø mm	Gewicht Weight ca. kg	Nummer der Anerkennung Approval No. DIN EN 3	MED
SK6CS	6	34A / 183B (10 / 12)	0 bis + 60	36	4 - 6	560 x 235 x 170	160	10,5	SP 85/11	-
SK6CS-03	6	43A / 183B (12 / 12)	0 bis + 60	36	4 - 6	560 x 235 x 170	160	10,5	SP 147/13	-
SK9CS	9	43A / 233B (12 / 15)	0 bis + 60	67	4 - 6	620 x 270 x 195	185	15,3	SP 86/11	-
SK9CS-03	9	55A / 233B (15 / 15)	0 bis + 60	67	4 - 6	620 x 270 x 195	185	15,3	SP 148/13	-

Alle Ratings / Brandobjekte nach DIN EN 3, Löschmitteleinheiten nach ASR A2.2.

\*Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

All Ratings in accordance with DIN EN 3.

MED  
2014/90/EU



**DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH**

Antonius-Raab-Straße 16-18

D-34123 Kassel - Industriepark Waldau

Telefon: +49 561 400 499-0

E-Mail: info@doeka-kassel.de

Web: www.doeka-kassel.de